

DM-15 除湿機

除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約16.5本分の除湿能力

60Hz 約33L/日
※50Hzは約28L/日

- 単相交流 100V
- 除湿
- 冷媒 R407C
- 据付工事 不要
- 満水自動停止
- タイヤサイズ 3インチ (約76mm)
- 自動霜取り
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 15L
- ドレンホースで直接排水可能

50Hz 1時間の電気代 約21.7円
60Hz 1時間の電気代 約25.4円

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45量(75㎡)	約50量(83㎡)
木造	約30量(50㎡)	約33量(55㎡)
鉄筋	約55量(92㎡)	約61量(101㎡)

電源 単相100V 50/60Hz 騒音値 63dB
電流 8.0/8.3A 圧縮機 全閉型ロータリー (定格出力) (0.75kW)
消費電力 700/820W 冷媒封入量 450g
風量 10/11㎡/min 電源コード 約3m
除湿能力 約28/33L/日 (1.2/1.4L/h)

タンク容量 15L

JANコード:4511340035431¹

■ 本体寸法: W390×D430×H835mm ■ 質量: 約33kg
※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件で運転した場合の値です。
※本機は、周辺温度10℃以上、35℃以下、相対湿度45%~90%の環境でお使いください。
35℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。
※ドレンホースは付属しておりません。(市販のホースをご用意してください。)



大型ドレンタンク(15L)
排水作業回数が少なく便利です。



動画を Check!



オプション品

・フィルター[FL-30]【JAN:4511340910493】

DM-22 除湿機

除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約28.5本分の除湿能力

60Hz 約57L/日
※50Hzは約52L/日

- 単相交流 100V
- 除湿
- 冷媒 R407C
- 据付工事 不要
- 満水自動停止
- タイヤサイズ 3インチ (約76mm)
- 自動霜取り
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 20L
- ドレンホースで直接排水可能

50Hz 1時間の電気代 約26.0円
60Hz 1時間の電気代 約32.6円

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45量(75㎡)	約50量(83㎡)
木造	約30量(50㎡)	約33量(55㎡)
鉄筋	約55量(92㎡)	約61量(101㎡)

電源 単相100V 50/60Hz 騒音値 63dB
電流 9.4/10.4A 圧縮機 全閉型ロータリー (定格出力) (0.79/0.94kW)
消費電力 840/1050W 冷媒封入量 680g
風量 24/25㎡/min 電源コード 約2m
除湿能力 約52/57L/日 (2.2/2.4L/h)

タンク容量 20L

JANコード:4511340710307¹

■ 本体寸法: W430×D455×H970mm ■ 質量: 約49kg
※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件で運転した場合の値です。
※本機は、周辺温度10℃以上、45℃以下、相対湿度45%~90%の環境でお使いください。
45℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。



大型ドレンタンク(20L)
排水作業回数が少なく便利です。



標準付属品

・ドレンホース×1

オプション品

・フィルター[FL-31]【JAN:4511340120878】

DM-30 除湿機

除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約42本分の除湿能力

60Hz 約84L/日
※50Hzは約72L/日

- 三相交流 200V
- 除湿
- 冷媒 R407C
- タンク容量 25L
- 満水自動停止
- タイヤサイズ 2インチ (約51mm)
- 自動霜取り
- サーマルプロテクター付
- 車上渡し
- ドレンホースで直接排水可能

50Hz 1時間の電気代 約17.2円
60Hz 1時間の電気代 約23.3円

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45量(75㎡)	約50量(83㎡)
木造	約30量(50㎡)	約33量(55㎡)
鉄筋	約55量(92㎡)	約61量(101㎡)

電源 三相200V 50/60Hz 騒音値 65dB
電流 4.4/4.8A 圧縮機 全閉型ロータリー (定格出力) (1.2/1.4kW)
消費電力 1075/1455W 冷媒封入量 950g
風量 15㎡/min 電源コードはついていません。
除湿能力 約72/84L/日 (3.0/3.5L/h)

タンク容量 25L

JANコード:4511340035424¹

■ 本体寸法: W650×D500×H1000mm ■ 質量: 約79kg
※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件で運転した場合の値です。
※本機は、周辺温度10℃以上、45℃以下、相対湿度45%~90%の環境でお使いください。
45℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。
※重量物のため、別途納品条件があります。



大型ドレンタンク(25L)
排水作業回数が少なく便利です。



動画を Check!



標準付属品

・ドレンホース×1

オプション品

・フィルター[FL-44]【JAN:4511340910769】

⚠️注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP34をご確認ください。

冷房機器

除湿機

工場扇

循環・換気

冷風扇

エアーカーテン

その他