

MISF-45 遠心式ミストファン

- 単相交流 100V
- 羽根 アルミ 4枚 45cm
- 自動首振り ツマミ付
- 首折れ 3段階
- 風量 3段階
- サーマル プロテクター付
- タンク容量 30L
- 加湿
- アース線 (ワニ口クリップ)付

50Hz

1時間の電気代
約2.8円

60Hz

1時間の電気代
約3.7円

熱中対策にも最適！ ミスト+ファンで快適冷却

水の気化熱を利用して周囲の気温を下げる
自然に優しいミスト扇

粉塵対策

園芸作業、
静電気発生防止の
加湿対策

イベント会場や
土木建築現場等の
熱中対策

どちらでも使用可能！

- ・水の無い場所
- ・水道直結



動画を
Check!



水道用給水ホース
標準付属
タンク内の水は水道直結
式で自動給水が行えます。



移動に便利なハンドル
フックにコードやホースが
掛けられるので便利です。
本体とタンクが分離でき
るので移動も簡単です。

満水停止機能
満水になってもフロート
が付いていますので、水があふれる心配
はありません。

簡単排水
ドレンコックを開けれ
ば、排水できます。



ファンによるミスト噴霧。
ノズルは不要！

タンクの水をポンプで吸い上げ、遠
心分離盤に当たることでミスト状に
なり、ファンによってミストを噴霧し
ます。ノズルを使用していないので、
目詰まりしません！メンテナンスも簡
単です！

- ▶ 強中弱の3段階に風量調節が可能。送風のみでも使用できます。
- ▶ 左右自動首振り機能付き。

作業
現場に



※錆びやすいもの、湿気により故障する
可能性があるものがある場合は、ご注
意ください。

電源 単相100V 50/60Hz
電流 0.98/1.19A
消費電力 90/118W
風速 268/305m/min
風量 141/161m³/min
騒音値 66/70dB
電源コード (本体)約2.4m (タンク)約5m

オプション品 ・45cmアルミ4枚羽根 [IF4-4A]
[JAN:4511340911131]

JANコード:4511340008718 1

- 【本体】
- 寸法: W1150×D1000×H1345~1510mm
 - 質量: 約12.9kg
- 【タンク】
- 寸法: W395×D435×H590mm (ハンドル収納時)
 - 質量: 約8kg

▲タンクに水切れセンサーは付いていません。タンク内の水量を確認の上、ご使用ください。(タンク容量は約30Lです。)タンク内が空の状態で使用するとポンプが故障する原因になります。

▲設置の際は、余水ホースをたるませないでください。ホースは、たるまない長さにカットして接続することを推奨いたします。

▲本製品はミスト粒子が大きく、使用環境によって濡れることがあります。