

MAC-10 ミニクーラー

[冷房能力]

50Hz 0.41kW 60Hz 0.43kW

単相交流 100V

冷媒 R134a

サーマル プロテクター付

除湿

使用環境温度範囲 20~40°C

- 冷風・送風運転切替可能
- 静音運転
- 優しい冷風
- 満水検知機能
- 伸縮ダクト

小型で持ち運びし やすい(約13kg)



50Hz 1時間の電気代 約5.8円
60Hz 1時間の電気代 約6.7円

フレキシブルダクトを採用し 50cmまで伸ばして使用可能
ダクトは360°自由に方向を変更可能



JANコード:4511340007766¹

- 冷風ダクト/内径φ60mm、外径φ125mm
- 本体寸法: W295xD295xH440mm
- 質量: 約13kg

[寸法図]



標準付属品

- ・冷風・排熱共通ダクト×1
- ・オプション品
- ・冷風・排熱共通ダクト [MCD-50CH] 【JAN: 4511340120465】

動画を Check!



MAC-20N 2025年新モデル 移動式エアコン

[冷房能力]

50Hz 2.0kW 60Hz 2.3kW

単相交流 100V

冷媒 R410A

サーマル プロテクター付

風量 2段階

ラクラク移動

除湿

使用環境温度範囲 16~35°C

- 手間のかからないノンドレン構造
- 見やすい液晶パネル
- 便利な入/切タイマー付き
- 風向き調整可能
- リモコン付き
- 冷風・除湿・送風の運転切替で快適に!
- 窓高さ785~1415mmまで取り付け可能

※鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。

電 源 単相100V 50/60Hz 騒音値 56/57dB
冷房能力 2.0/2.3kW 圧縮機 全閉型ロータリー
電 流 9.3/9.7A (定格出力) (0.71kW)
消費電力 800/945W 冷媒封入量 378g
除湿能力 23/26L/日 設定温度 16~32°C
(0.96/1.08L/h) 電源コード 約1.8m

※除湿能力は室温27°C、湿度60%の室内で、1日運転した際の能力です。
※本機は、周辺温度16°C以上、35°C以下、相対湿度30%~90%の環境でお使いください。

JANコード:4511340710970¹

- 本体寸法: W370xD345xH705mm
- 質量: 約22kg

動画を Check!



[寸法図]



標準付属品

- ・ドレンホース×1
- ・リモコン×1
- ・オプション品
- ・テラス窓用パネル [WP-240] 【JAN: 4511340122308】
- ・フィルター [FL-21] 【JAN: 4511340111838】

MAC-25N 2025年新モデル 移動式エアコン

[冷房能力]

50Hz 2.6kW 60Hz 3.0kW

単相交流 100V

冷媒 R410A

サーマル プロテクター付

風量 3段階

ラクラク移動

除湿

使用環境温度範囲 16~40°C

- 手間のかからないノンドレン構造
- 見やすい液晶パネル
- 便利な入/切タイマー付き
- 風向き調整可能
- リモコン付き
- 冷風・除湿・送風の運転切替で快適に!
- 窓高さ785~1415mmまで取り付け可能

※鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。

電 源 単相100V 50/60Hz 騒音値 55/56dB
冷房能力 2.6/3.0kW 圧縮機 全閉型ロータリー
電 流 10.0/10.2A (定格出力) (0.74/0.87kW)
消費電力 880/1010W 冷媒封入量 365g
除湿能力 27/34L/日 設定温度 16~32°C
(1.13/1.41L/h) 電源コード 約2m

※除湿能力は室温27°C、湿度60%の室内で、1日運転した際の能力です。
※本機は、周辺温度16°C以上、40°C以下、相対湿度30%~90%の環境でお使いください。

JANコード:4511340711014¹

- 本体寸法: W415xD345xH710mm
- 質量: 約28kg

[寸法図]



標準付属品

- ・ドレンホース×1
- ・リモコン×1
- ・オプション品
- ・テラス窓用パネル [WP-240] 【JAN: 4511340122308】
- ・フィルター [FL-3026] 【JAN: 4511340120861】