

DM-10 除湿機(湿度制御付き)

50Hz
1時間の電気代
約15.5円

60Hz
1時間の電気代
約17.1円

除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約12.5本分の除湿能力

60Hz
約25L/日

※50Hzは約21L/日

湿度調節
お好みの湿度に設定できます。

高い湿度 90%

幅広い

低い湿度 30%

湿度設定可能範囲

※湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能です。



取っ手付きタンク
約6.5Lで自動停止。

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約31畳(51㎡)	約35畳(57㎡)
木造	約20畳(33㎡)	約23畳(38㎡)
鉄筋	約40畳(67㎡)	約45畳(75㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。



- 単相交流 100V
- 除湿
- 冷媒 R410A
- 据付工事 不要
- 満水自動停止
- ラクラク移動
- 自動霜取り
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 8L
- ドレンホースで直接排水可能

電 源 単相100V 50/60Hz

電 流 6.0/5.6A

消費電力 500/550W

風 量 (強)4.6/4.5㎡/min
(弱)3.7/3.5㎡/min

除湿能力 約21/25L/日
(0.88/1.04L/h)

タンク容量 8L
(満水停止容量:6.5L)

騒音値 (強)51dB(弱)47dB

圧縮機 全閉型ロータリー
(定格出力) (0.55kW)

冷媒封入量 260g

電源コード 約1.8m

JANコード:4511340008640¹

■本体寸法:W390×D280×H600mm

■質量:約16kg

※除湿能力は室温27℃、湿度60%の室内で、1日運転した際の能力です。
※本機は、周辺温度5℃以上、32℃以下、相対湿度30%~90%の環境でお使いください。



- 標準付属品
- ・ドレンホース×1
- オプション品
- ・フィルター【FL-26】【JAN:4511340910851】

DM-15C 除湿機(湿度制御付き)

50Hz
1時間の電気代
約21.7円

60Hz
1時間の電気代
約25.4円

除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約16.5本分の除湿能力

60Hz
約33L/日

※50Hzは約28L/日

湿度調節
お好みの湿度に設定できます。

高い湿度 90%

幅広い

低い湿度 30%

湿度設定可能範囲

※湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能です。



大型ドレンタンク(15L)
排水作業回数が少なく便利です。

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳(75㎡)	約50畳(83㎡)
木造	約30畳(50㎡)	約33畳(55㎡)
鉄筋	約55畳(92㎡)	約61畳(101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。



- 単相交流 100V
- 除湿
- 冷媒 R407C
- 据付工事 不要
- 満水自動停止
- 3インチ (約76mm)
- 自動霜取り
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 15L
- ドレンホースで直接排水可能

電 源 単相100V 50/60Hz

電 流 8.0/8.3A

消費電力 700/820W

風 量 10/11㎡/min

除湿能力 約28/33L/日
(1.2/1.4L/h)

タンク容量 15L

騒音値 63dB

圧縮機 全閉型ロータリー
(定格出力) (0.75kW)

冷媒封入量 450g

電源コード 約3m

JANコード:4511340710239¹

■本体寸法:W390×D430×H835mm

■質量:約32kg

※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件で運転した場合の値です。
※本機は、周辺温度10℃以上、35℃以下、相対湿度30%~90%の環境でお使いください。
35℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。



- 標準付属品
- ・ドレンホース×1
- オプション品
- ・フィルター【FL-30】【JAN:4511340910493】